

KFP4

Kulový plnopřůtočný kohout, páka MM 5/4"

EAN :5902194992046


Intrastat :84818081

Provedení : 5/4"

Hmotnost : 0,663 kg (brutto)



KFP
Kulový plnopřůtočný
kohout, páka
Full-flow ball valve, lever
• PN 30, Typ MM
• PN 30, Typ FF



DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Rozměr	Kód	Tabulka (s.3)
10	G3/8	10	9	43	45	94	205	22	3/8"	KFP10	20/120
15	G1/2	15	105	505	485	96	24	255	1/2"	KFP15	12/120
20	G3/4	20	11	56	55	103,5	30	32	3/4"	KFP20	10/80
25	G1	25	13	66,5	65,5	116,5	37	39	1"	KFP25	8/48
32	G1 1/4	32	14	79	70,5	116,5	47	50	5/4"	KFP32	8/32
40	G1 1/2	40	14,5	90	74	126,5	53	56,5	6/4"	KFP40	4/24
50	G2	50	16	104	90,5	151,5	64,8	69,5	2"	KFP50	2/12
65	G2 1/2	65	24	141	123,5	242	92	97,5	2 1/2"	KFP65	1/4
80	G3	80	24	160	135,5	242	96,5	102	3"	KFP80	1/4
98	G4	98	28	192	149	267	122,5	130,5	4"	KFP98	1/2

- Pracovní teplota média -30 - 120 °C
- Médium: voda, stlačený vzduch, glykol 50%
- Materiál tělesa a koule: mosaz CW617N-4MS
- Povrch koule: chróm
- Těsnění koule a dřívku: teflon PTFE
- Povrch který je v kontaktu s médiem není niklován
- Technické osvědčení, prohlášení o shodě, hygienický atest

Nazev	Hodnota	Jednotka
Provedení	5/4"	
Maximální pracovní tlak	30	bar
ovládací páka	páka	
Záruka	10	rok
Hloubka krabice	270	mm
Šířka krabice	175	mm
Výška krabice	105	mm
Nikl - free		
Přepřavované médium	voda-vzduch-glykol	
Maximální krouticí moment	200	Nm
Výška výrobku	99	mm
Šířka výrobku	158	mm
Hloubka výrobku	56	mm
4MS		

[obrázek pro tisk](#)
[Prohlášení o shodě](#)
[rozměry\(jpg\)](#)