

KFPM41


Kulový plnopřůtočný kohout, motýlek ŠM 5/4"

EAN :5902194992381


Intrastat :84818081

Provedení : 5/4"

Hmotnost : 0,698 kg (brutto)



KFPM1
Kulový plnopřůtočný kohout,
motýlek
Full-flow ball valve, butterfly handle
• PN 30, Type S4
• PN 30, Type MF



| DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Kód | Společ. 503 | |
|----|--------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|----------------|-------|
| 15 | G1/2 | 15 | 10,5 | 58,5 | 37,9 | 51,3 | 24 | 25,5 | 11 | 1/2" | KFPM11 | 15/50 |
| 20 | G3/4 | 20 | 11 | 63 | 41,3 | 51,3 | 30 | 32 | 13,5 | 3/4" | KFPM21 | 12/76 |
| 25 | G1 | 25 | 13 | 75,5 | 47,4 | 65 | 37 | 39 | 15,5 | 1" | KFPM31 | 10/50 |
| 32 | G1 1/4 | 32 | 14 | 93 | 63,7 | 89 | 47 | 50 | 18,5 | 5/4" | KFPM41 | 6/24 |

- Pracovní teplota média -30 - 120 °C
- Médium: voda, stlačený vzduch, glykol 50%
- Materiál tělesa a koule: mosaz CW617N-4MS
- Povrch koule: chróm
- Těsnění koule a dřívku: teflon PTFE
- Povrch který je v kontaktu s médiem není niklován
- Technické osvědčení, prohlášení o shodě, hygienický atest

| Nazev | Hodnota | Jednotka |
|---------------------------|--------------------|----------|
| Provedení | 5/4" | |
| Maximální pracovní tlak | 30 | bar |
| ovládací páka | motýlek | |
| Záruka | 10 | rok |
| Hloubka krabice | 215 | mm |
| Šířka krabice | 190 | mm |
| Výška krabice | 100 | mm |
| Nikl - free | | |
| Přepřavované médium | voda-vzduch-glykol | |
| Maximální krouticí moment | 200 | Nm |
| 4MS | | |

[obrázek pro tisk](#)
[rozměry\(jpg\)](#)