

W0202

Oběhové čerpadlo pro pitnou vodu 25-60/180mm

EAN :5901095625329


Intrastat :84137030

Provedení : 25-60 180mm

Hmotnost : 2,600 kg (brutto)



W0202
Oběhová čerpadla FERRO
pro pitnou vodu



Kód	W0202
Typ	25-60 180
Rozsah provozu	0,2 - 4,5 m ³ /h
Výtlačná výška	max. 5,5 m
Teplota média	min. +2 °C, max. +110 °C
Druh čerpané kapaliny	čerpadlo je určeno pouze pro pitnou vodu
Maximální tlak	10 bar
Třída ochrany	IP 44
Třída izolace	H
Kabelová průchodka	PG 11
Instalace	s osou hřídele ve vodorovné poloze, instalační krabice nesmí být pod osou
Napájení	50-60 Hz, ~230V
El. příkon (I,II,III)	55/70/100 W
Stavební délka	180 mm
Připojovací závit	6/4"
Pracovní teplota prostředí	min +2 °C, max +40 °C

Rozsah provozu 0,2 - 4,5 m³/h

Výtlačná výška 5,5 m

Maximální tlak 1MPa

El. příkon 55/70/100 W

Stavební délka 180 mm

Připojovací závit 6/4"

Nazev	Hodnota	Jednotka
Hloubka krabice	145	mm
Výška krabice	145	mm
Šířka krabice	204	mm
Provedení	25-60 180mm	
Přepřítované médium	voda	
Připojovací matice	6/4"	
Pro pitnou vodu		

[obrázek pro tisk](#)
[Prohlášení o shodě rozměry\(jpg\)](#)